

PCW

EMBALLAGE

FICHE TECHNIQUE	Rev.	0
	Date	07/03/23

1. DESCRIPTION DU PRODUIT:

- RUBAN ADHÉSIF DE PAPIER KRAFT.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Épaisseur support (µm)	90
Épaisseur totale (µm)	110
Adhésivité (N/cm)	8,5
Résistance à la traction (N/cm)	45
Adhésion au papier Kraft à 50 °C dans le four (heures)	100
T ^a d'application (°C)	6 – 45
T ^a d'utilisation (°C)	-10 -60

Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques et ne constituent pas une spécification. L'utilisateur doit déterminer si le ruban est adapté à l'application prévue.

3. UTILISATIONS.

Ruban adhésif de papier Kraft pour emballage. Convient à une utilisation manuelle et automatique.

4. FABRICATION.

Support	Papier Kraft
Adhésif	Caoutchouc naturel y résines d'hydrocarbures
Couleur	Havane et / ou blanc



5. AVANTAGES ET BÉNÉFICES.

- Bonne adhérence même sur les boîtes en papier recyclé.
- Excellent tack.
- Imprimable.
- Facile à découper manuellement.

6. CONDITIONS DE STOCKAGE.

- Les performances du ruban sont garanties dans les 12 mois suivant sa fabrication

- Le produit doit être conservé dans sa boîte d'origine et dans un environnement sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Protéger le produit contre les chocs et les mauvais traitements.



7. SÉCURITÉ

Le produit ne contient pas de composants dangereux ou insalubres. Des fiches de données de sécurité basées sur la directive 91/155/CEE sont disponibles. Tous nos rubans sont conformes à la directive européenne sur l'emballage 2004/12/CE.

Réalisé par :	Département de la qualité, de la gestion de l'environnement et de la sécurité alimentaire
---------------	---

SAS PCW EMBALLAGE

AVENUE DE FRAPESLE

36100 ISSOUDUN

Tel : 06 62 44 42 44

Mail : info@pcw-emballage.com

Web : www.pcw-emballage.com